



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Assetto del territorio e ambiente

## ELENCO DELLE ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL LABORATORIO DEL GUSTO

"Promozione e valorizzazione della cultura comune del mare . "Magna Grecia Mare"

### **1) Fornitura e montaggio di N. 1 Lavatoio su gambe e ripiano con vano lavastoviglie cm 120 x 60 x 85 con gocciolatoio a sx e 1 vasca cm 50 x 40 x 30, completo di rubinetto a colonna con leva a gomito.**

- Gambe 40x40 mm in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili, forniti smontati
- Pannellature e ripiani in acciaio
- In dotazione piletta e troppo pieno
- Alzatina spessore 20 mm e altezza 100 mm
- Piedini quadri in acciaio AISI 304
- Con vano lavastoviglie (questo escluso dalla fornitura)

Dimensioni (LxPxH): 120 x 60 x 85

Compresa la fornitura del rubinetto da 1/2" a colonna con leva a gomito di ottone lucidato e cromato – speciale vitone rapito a bagno d'olio con fermo della maniglia – dotato di riduzione 3/8" per ristoranti, laboratori di generi alimentari etc., con raccordo flessibile inox da 3/8" – 350 mm.

Dimensioni rubinetto

altezza: 300 mm

base: 82 mm

altezza rubinetto da piano: 140 mm

lunghezza leva a gomito: in orizzontale 140 mm.

### **2) Fornitura e montaggio di N. 1 Lavapiatti con cesto cm. 50x50, monofase, completa di dosatore automatico di brillantante e pompa di scarico.**

Il funzionamento della macchina è completamente automatico.

Le funzioni operative sono controllate tramite la completa strumentazione del pannello di comando.

Un microinterruttore di sicurezza blocca il ciclo in caso di apertura della porta.

Struttura costruita completamente in acciaio inox AISI 304 (18/10).

L'accessibilità a tutti i componenti è frontale.

Con dosatore di brillantante e pompa di scarico

Produzione oraria: 1500 bicchieri – 500 piatti

Alimentazione elettrica: 230V – 50 Hz

Potenza totale: 3580W

Capacità vasca: 16 Lt

Consumo acqua per ciclo: 2 Lt

Durata ciclo: 120"

Dimensione cestello: 50x50 cm

Dimensioni macchina: 55x60x83,5 cm

Altezza utile porta: 36 cm

Dotazione: 2 cestelli

#### **Dotazione base:**

Filtro di lavaggio inox

Filtro di superficie vasca inox

1 tubo di carico acqua attacco 3/4

## ALLEGATO "D"

---

1 tubo di scarico Ø 28  
dosatore automatico di brillantante

### **3) Fornitura e montaggio di N. 1 Pensile armadiato con portine scorrevoli con 1 ripiano cm 120 x 40 x 65**

- Pannellature e ripiani in acciaio inox
- Ripiani regolabili in altezza
- Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

Dimensioni (LxPxH): 120 x 40 x 65

### **4) Fornitura e montaggio di N. 1 Pattumiera carrellata con coperchio pedale - 50 lt**

Tramoggia raccogli rifiuti carrellata con coperchio pedale - 50 lt  
Materiale: acciaio inox  
Dimensioni (LxPxH): diametro cm 39,5 altezza cm 62

### **5) Fornitura e montaggio di N. 1 Armadio portateglie, capacità 20 teglie cm 40x60**

Distanza fra i ripiani mm 85.  
Dimensioni (LxPxH): cm 55x70x200h

### **6) Fornitura e montaggio di N. 1 Cucina professionale linea 70 a gas a 6 fuochi con forno a gas e armadio neutro cm. 120x70x90h**

Realizzazione in acciaio inox Aisi 304 18/10 finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli da 2 a 6 fuochi, su vano aperto, su forni GN 2/1 a gas o elettrici o su maxi forno a gas. Bruciatori verticali da 3,5 Kw e 5 Kw mono e doppia corona.  
Fornita senza cavo elettrico.  
Alimentazione GPL o Metano  
Potenza motore: 33,5 Kw  
Alimentazione: metano/GPL  
Peso netto: 138 Kg  
Peso lordo: 145 Kg  
Dimensioni (LxPxH): cm 120x70x90h  
Dimensioni camera: cm 54x55x30h  
Potenza piastre: 3x3,5 Kw + 3x5,5 Kw  
Potenza totale: 36 Kw  
Potenza forno: 6 Kw

### **7) Fornitura e montaggio di N. 1 Tavolo armadiato attrezzato con porte scorrevoli e con 3 cassetti sx cm 160 x 70 x 85**

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304
- Pannellature e ripiani in acciaio
- Cassetti in acciaio inox estraibili
- Piedini rotondi regolabili in acciaio AISI 304 e antine tamburate in acciaio inox AISI 304

- Dimensioni (LxPxH): 160 x 70 x 85

### **8) Fornitura e montaggio di N. 1 Tavolo armadiato attrezzato con porte scorrevoli e con 3 cassetti dx cm 180x 70 x 85**

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304

- Pannellature e ripiani in acciaio
- Cassetti in acciaio inox estraibili
- Piedini rotondi regolabili in acciaio AISI 304 e antine tamburate in acciaio inox AISI 304

-Dimensioni (LxPxH): 180 x 70 x 85

### **9) Fornitura e montaggio di N. 1 Friggitrice a gas linea 60 doppia - 8 lt + 8 lt cm 60x60x29h**

## ALLEGATO "D"

---

Rivestimento completamente in acciaio inox 18/10.

Vasca rettangolare inox da lt. 8+8 con tubi di fiamma, zona fredda, piani stampati con vano antischiuma.

Cestelli in rete d'acciaio cromato.

Coperchio, filtro, rubinetto frontale di scarico a sfera e collettore estraibile.

Valvola termostatica regolabile da 100° a 190° C e termostato di sicurezza.

Fiamma pilota e accensione piezoelettrica.

Ha in dotazione due cestelli.

È adatta alla piccola e media ristorazione.

Fornita senza cavo elettrico.

Potenza motore: 12,2

Alimentazione: metano/GPL

Accessori in dotazione: 2 cesti cm 20x27x11h cad

Peso netto: 41 Kg

Peso lordo: 46 Kg

Dimensioni (LxPxH): cm 60x60x29h

### **10) Fornitura e montaggio di N. 1 Gas-grill a pietra lavica, superficie di cottura cm 70x51**

Gas grill a pietra lavica, è interamente costruito in acciaio inox.

La superficie di cottura è divisa in due parti, ognuna alimentata da un suo bruciatore in modo da garantire la massima versatilità nell'utilizzo.

L'accensione del bruciatore è piezoelettrica.

Ha la possibilità di cambiare gli ugelli.

Ha in dotazione due confezioni di pietra lavica da 5 kg cadauna.

ALIMENTAZIONE GAS METANO O GPL

Potenza motore: 18 Kw

Materiale: acciaio inox

Accessori in dotazione: due confezioni di pietra lavica da 5 Kg cadauna

Peso netto: 42 Kg

Peso lordo: 46 Kg

Dimensioni (LxPxH): cm 78x60x31h

Dimensione superficie di cottura: cm 70x51

### **11) Fornitura e montaggio di N. 1 Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna 45 cm**

Macchina costruita totalmente in acciaio inox atta a far fronte a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare, (salumi, formaggi, carni etc...).

N.B. non è adatta a lavorare a ciclo continuo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura in acciaio inox
- Pompa autolubrificante a secco
- Pannello digitale dei comandi
- Comando elettronico di avviamento
- Saldatura automatica con sensore
- Sensor di controllo del vuoto
- Saldatura programmabile da 1 a 8 secondi a seconda dello spessore del sacchetto
- Tensione 230V / 50 Hz

Potenza motore: 0,70 Kw

Alimentazione: monofase V230/50Hz

Peso netto: Kg 13

Dimensioni (LxPxH): cm 47x15,5x12,5

Barra saldante: cm 45

Portata pompa: 25 l/m

Saldatura massima: cm 45

Potenza della pompa: 100 W

Potenza massima: 700 W

Vuoto finale: 0,15

## ALLEGATO "D"

---

### **12) Fornitura e montaggio di N. 1 Armadio frigorifero 442 lt bassa temperatura**

#### **Caratteristiche costruttive:**

acciaio inox AISI 304  
interno con spigoli arrotondati  
spessore di isolamento 50 mm  
refrigerazione ventilata  
pannello comandi elettronico  
sbrinamento automatico  
porte auto chiudenti  
Capacità: 442 lt  
Temperatura interna: -10° -20°C  
Classe: ST +38° C Max  
Potenza: 523 W  
Assorbimento: 940 W  
Gas refrigerante: R404A  
Peso netto: 130 Kg  
Peso lordo: 135 Kg  
Dimensioni (LxPxH): cm 60x70x192h  
Tensione alimentazione: 230/1/50

### **13) Fornitura e montaggio di N. 1 Armadio frigorifero 442 lt temperatura normale**

Gli armadi frigoriferi serie QUICK con profondità 600 e 700 mm sono la soluzione ottimale per chi ha problemi di spazio e non vuole rinunciare ad un prodotto professionale.

#### **Caratteristiche costruttive**

acciaio inox AISI 304  
interno con spigoli arrotondati  
spessore di isolamento 50 mm  
refrigerazione ventilata  
pannello comandi elettronico  
sbrinamento automatico  
porte auto chiudenti  
Capacità: 442 lt  
Temperatura interna: -2° +10°C  
Classe: ST +38° C Max  
Potenza: 648 W  
Assorbimento: 810 W  
Gas refrigerante: R404A  
Peso netto: 120 Kg  
Peso lordo: 125 Kg  
Dimensioni (LxPxH): cm 60x70x192h  
Tensione alimentazione: 230/1/50

### **14) Fornitura e montaggio di N. 1 Armadio spogliatoio in lamiera verniciata, un'anta monoposto con serratura, cm 35x35x180h**

Armadio spogliatoio monoposto, ad un'anta, in lamiera verniciata e chiusura a chiave.  
Dimensioni: cm 35x35x180h.  
Materiale: lamiera verniciata  
Dimensioni (LxPxH): cm 35x35x180h

### **15) Fornitura e montaggio di N. 1 Cappa a parete 9/12 con motore completa di plafoniera e neon**

Cappa serie "parete", con motore, completa di plafoniera e neon.  
Struttura monoblocco in acciaio inox 18/10 satinata scotch-brite puntata elettronicamente.  
Canalina antigocciolamento a tenuta ermetica per la raccolta dei grassi con rubinetti di scarico.  
Con garanzia di massima igienicità e sicurezza nelle operazioni di pulizia.  
Filtri antigrasso in acciaio inox 18/10 a labirinto.  
Dimensioni (LxPxH): 120x90x45 cm  
Foro (AxH): 21x23

## ALLEGATO "D"

---

N° filtri: 2  
N° luci: 1x20Watt  
Portata (mc/h): 1360  
Peso netto: 52 kg  
Peso lordo: 62 kg  
Dimensioni imballo (LxPxH): 130x105x53 cm  
HST (mm H2O): 24  
Potenza motore (Watt): 184  
Alimentazione: Volt 230/1/50Hz IP55  
Tipo motore SDR: 7/7

**16) Fornitura e montaggio di N. 20 Tavoli di lavoro con telaio tubolare in acciaio e piano rivestito con materiale impermeabile di colore bianco e facilmente lavabile delle dimensioni di cm 80x60(prof.)**

**17) Fornitura di N. 20 sedie impilabili con struttura da 20x20 mm in acciaio verniciato di colore bianco e/o alluminio metallizzato o cromato. Seduta e schienale in tecnopolimero di colore bianco.**